

CARACTERÍSTICAS

Formol 44 es una solución de Formaldeído (44%) en agua (56%), con bajo contenido de metanol, por lo que debe mantenerse por arriba de la temperatura de 50°C para evitar la formación de paraformaldeído, polímero que se descompone con calentamiento en etapas iniciales de polimerización.

- ° Incoloro
- ° Olor penetrante e irritante
- ° Tóxico en altas concentraciones

APLICACIONES

Materia prima para la síntesis de resinas tipo fenólicas, ureícas y melamínicas. Utilizado como desinfectante y medio de conservación de materia orgánica. Antiséptico en medios de cultivo.

PROPIEDADES

FÍSICAS

	Valor	Norma
Concentración Formol	43.8 - 44.2 % w/w	ASCAL-MA-18
Metanol	< 2% w/w	ASCAL-MA-26
Ácido fórmico	< 0.025% w/w	ASCAL-MA-25
Densidad absoluta @ 25°C	1.1280 - 1.1324 g/cm3	ASCAL-MA-27
Densidad relativa @ 25°C	1.1313 - 1.1357	ASCAL-MA-27

.Los valores se muestran como límites de especificaciones.

.Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se determinaron de acuerdo con los métodos estandar mostrados.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PRESENTACIÓN:

Pipa de acero inoxidable desde 20 hasta 35 toneladas.

NOTA:

Los datos aquí presentados son de carácter informativo. Al facilitar esta información, Resirene S.A. de C.V. no ofrece garantía alguna ni asume ningún compromiso respecto a la utilización de dicha información, o sobre los resultados obtenidos con el producto en cualquier caso específico; y por este medio niega expresamente todas las garantías implícitas de comercialización o aplicación a un propósito ajeno a la empresa.

Resirene S.A. de C.V.
Km 15.5 carret. Fed. Puebla-Tlaxcala
90780 Xicohtzinco, Tlaxcala, MEX
MEX LADA sin costo 01 800 7374 627
USA toll free 1 866 372 3470

visítenos en www.resirene.com



Resirene

División Químicos